



#### MATERIALES

- Piedras irregulares 5-15cm (sin mortero)
- Troncos podridos de madera nativa
- Hojas secas y musgo
- Tierra vegetal para cobertura
- Tablones de madera tratada para estructura exterior

#### HERRAMIENTAS

- Pala y azada
- Nivel de burbuja
- Carretilla para piedras
- Guantes de trabajo

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Seleccionar zona semisombra, orientación norte o noreste para mantener frescor.
- 2 Excavar base de 20cm de profundidad. Rellenar con arena gruesa para drenaje.
- 3 Colocar la estructura exterior. Verificar estabilidad antes de rellenar.
- 4 Rellenar con piedras irregulares de 5-15cm sin usar mortero (dejar huecos).
- 5 Añadir troncos podridos y hojas secas en las cámaras superiores.
- 6 Cubrir con tierra y vegetación nativa. Dejar entrada de 5-8cm de diámetro.
- 7 Instalar en zona sin inundaciones. Verificar drenaje natural del terreno.
- 8 No molestar entre noviembre y marzo (período de hibernación activa).

#### NOTAS ECOLÓGICAS

##### **RANA TEMPORARIA / LISSOTRITON VULGARIS — HIBERNÁCULO PARA ANFIBIOS**

Excavar 60cm junto a estanque o zona húmeda. Rellenar con troncos podridos y musgo. Insertar tubos PVC Ø8cm. Cubrir con tierra húmeda y musgo. Mantener humedad constante.